

TAIMEI PARTS FEEDER 仕様書

御取引先				殿
御担当者				殿
住 所				
T E L		F A X		
最終納入先				殿
ワーク名				
製作台数		希望納期	年 月 日	

受 付 日	年 月 日
 大明精機株式会社	
本社/長野県上伊那郡箕輪町中箕輪1731-2 TEL(0265)79-6000 FAX(0265)79-6006	

【仕様詳細】

1. パーツフィーダ仕様				
マイクロフィーダ	PMF-5H			
T M シリーズ	TM-30	TM-40	TM-50	
T M Xシリーズ	TMX-10	TMX-20	TMX-30	
高周波シリーズ	TMX-10H	TMX-20H	無	
2. ボウル仕様				
回 転 方 向	時計	反時計		
排 出 列 数	1列	2列		
ボ ウ ル 素 材	アルミ	ステンレス		
ボ ウ ル 形 式	段付	円筒	斜面	
ボ ウ ル 径	φ			
ボウル内処理	ウレタン プラスト テフロン 硬質アルマイト シート貼			
3. リニアフィーダ仕様				
	LMF-01H TML-03H TM-03LSN TM-03LG			
	TM-04H TM-5L TM-5LS TM-6L TM-6LS			
	TM-20L TM-30L			
そ の 他	()			無
4. 電源仕様	AC	V	Hz	
5. 能力	個/分(1列)			
6. コントローラ				
P / F				
L / F				
H / P				
7. オーバーフロー	ボウル内OF	有	無	
	センサOF	メーカー取付	ユーザー取付	
8. 搬送ワークについて				
サンプル個数				
ワーク材質				
ワークカエリ、バリ				
油の付着				
部品精度				

9. 付属品		
シュート	有	無
シュートサポート	有	無
調整台・足止金具・L金具	有	無
ベース板	有	無
補助バイブレータ	有	無
10. ホツパ仕様		
形 式		
容 量	リットル	
残量センサ	レベル式	反射式 無
11. エスケープ装置	有	無
エスケープ方式		
12. パーツフィーダセット機械		
機 械 名		
能 力	個/分(マシンタクト)	
最大投入量	約 個	
13. エアの使用	要	不要 否
エ ア 設 備	有	無
真 空 設 備	有	無
14. 塗装色	標準	指定
指 定	マンセル	
	日塗工	
15. ウレタン種類	TU-	
16. 達成率	%	

【寸法図】

【整送姿勢】及び【ワーク寸法】

(上から見て) 進行方向→

(出口から見て)

特記事項

担当者